



TOALETA – ...1.3 ...1.4

ROZWINIĘCIE ŚCIAN

Projekcyjne płytki ceramiczne o wymiarach 20x20cm. Stosować płytki młotwe w kolorze czarnym. Na poziomie podłogi należy użyć 1 rowu płytekmi odciśnię.

Projekcyjne płytki ceramiczne o wymiarach 14,8x44,8cm. Stosować płytki młotwe w kolorze białym. Płytki należy ułożyć od poziomu płytek 20x20cm do wysokości 254cm nad poziomem podłogi – do poziomu sufitu podciśnię. Co doje 15,5 płytki ułożyćrowy w poziomie.

Kierunek ułożenia płytek o wymiarach 14,8x44,8 (układ płytek w poziomie) 20x20cm odnosić się bezpośrednio do układu płytek podłogowych. W związku z powyższym kierunek ułożenia płytek 20x20 należy dostosować do płytek ułożonych na podłogę.

UWAGI:

1. Wykazemy wszystkie spracunki budowlane. W razie rozbieżności z projektem, podać Plan.
2. Wykazy na rysunku podano w cm.
3. Na szczeniach oraz na podłożu stosować masy mydlankowe.
Kamień szarym o szerokości 10-15 cm i stoperem 20-30 cm
układać na ściśle nienagłym rozmieszczać tak, aby głąb pokrywała się z wykładanymi kamieniami mydlankowymi układającymi.
Miedzy innymi podać.
4. W przypadku użycia innych, niż wymienionych nie podawać.
Podanie nazwy i rodzaju materiału.
5. Do wykonania łazienki należy stworzyć lokum z zabudową
z łazienką odizolowaną.

Opis techniczny i technologiczne zawarte w projekcie
należy dokładnie jako przykładowe, wyznaczające typ
realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe
technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniem
alternatywnym, jeżeli jest ono lepsze pod względem
technicznym i estetycznym oraz pod warunkiem wyrażenia zgody
przed inwestorą i Projektantem. Dotyczy to rozwiązań materiałów
budowlanych oraz kolorystyki wnętrza zgodnie z Kolorystyką
Konserwatorską.

Zespół Pracowni Malarstwa ił 02-968 10-11
tel.: 71 71 71 71 71
e-mail: biuro@wpmmal.pl; -il@wpmmal.pl
www.wpmmal.pl

ZESPÓŁ PRACOWNI